



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ที่ ๔๖๕๘/๒๕๖๙

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน

ด้วยข้าพเจ้า นายสรศักดิ์ สมี่ใหญ่ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิทยฐานะ - ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชา งานจักรยานยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ ซึ่งตามมติ ก.ค.ศ. ได้มีการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ ดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้ จัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นการทำแบบ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานโดยจัดทำเป็นรายงาน ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ทั้งในส่วนองงานตามมาตรฐาน ตำแหน่ง และประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายสรศักดิ์ สมี่ใหญ่)

ครูพิเศษสอน

เรียน ผอ.วท.บางสะพาน

๑ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒. กิตติกร มณีนโธ

กิตติกร มณีนโธ

๑. กิตติกร
๒. กิตติกร

กิตติกร

(นายนิมิตร ศรียาภัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน



รายงานการวิจัย ว.ΠΑ

เรื่อง การพัฒนารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท รถตลาด ๑๑๐ ซีซี
Development of a fuel-efficient vehicle: 110cc mass-market
category.

นายสรศักดิ์ สมี่ใหญ่

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

สาขาวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีงบประมาณ 2569

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา

ในปัจจุบันราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อการค้าขายและประกอบอาชีพ รถตลาด 110 ซีซี เป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในการใช้งานด้านการขนส่งสินค้าและการค้าขายในท้องถิ่น เนื่องจากมีราคาไม่แพง บำรุงรักษาง่าย และสามารถรับน้ำหนักได้ดี แต่การใช้งานหนักและระยะเวลานานทำให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สำคัญของผู้ประกอบอาชีพ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาและปรับปรุงรถตลาด 110 ซีซี ให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมยานยนต์ การปรับแต่งระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง และการลดน้ำหนักโครงสร้าง เพื่อให้ได้รถที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง ทั้งนี้การพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ที่สำคัญให้กับนักเรียน พร้อมทั้งเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

การวิจัยและพัฒนาการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้ จึงเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทและงบประมาณ เพื่อสร้างต้นแบบรถตลาดประหยัดน้ำมันที่สามารถลดต้นทุนการใช้งานได้ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนารถตลาด 110 ซีซี ให้มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถตลาดก่อนและหลังการพัฒนา
3. เพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านการออกแบบและปรับปรุงยานยนต์ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

1.3 เป้าหมาย

นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์สามารถพัฒนารถตลาด 110 ซีซี ให้มีอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับรถมาตรฐาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

1.4 ขั้นตอนวิธีดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน					
		ต.ค.- พ.ย.	ม.ค.- ก.พ.	มี.ค - เม.ย	พ.ค-มิ.ย	ก.ค-ส.ค	ก.ย-ต.ค
1.	การวางแผนและการเตรียมการ						
2.	การสำรวจข้อมูลจากนักศึกษา						
3.	การวิเคราะห์ข้อมูล						
4.	การสรุปผลและการนำเสนอข้อมูล						
5.	การติดตามผล						

1.5 ขอบเขตของงานวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ที่เรียน สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน จำนวน 20 คน
ภาคเรียนที่ 2/2568

ตัวแปรต้น (Independent variable)

1. การปรับแต่งระบบเครื่องยนต์ (เช่น การจูนเครื่องยนต์ การเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์)
2. การปรับปรุงระบบส่งกำลัง (เช่น อัตราทดเฟือง สเปรย์เกตหน้า-หลัง)
3. การลดน้ำหนักตัวถังและโครงสร้าง
4. การปรับแต่งระบบอากาศพลศาสตร์

ตัวแปรตาม (Dependent variable)

1. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (กิโลเมตร/ลิตร)
2. กำลังและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
3. ความเร็วและอัตราเร่ง

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านเศรษฐกิจ ได้รื้อตลาดต้นแบบที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถลดต้นทุนการใช้งานและเป็นแนวทางในการพัฒนารถเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ

ด้านการศึกษา นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนายานยนต์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและศึกษาต่อในระดับสูงได้

ด้านสิ่งแวดล้อม การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศลดลง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาโลกร้อน

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

รถตลาด หมายถึง รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและการค้าขาย มักมีตะกร้าหรือกระบะด้านหลังสำหรับบรรทุกของ

110 ซีซี หมายถึง ความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ที่มีขนาด 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร

การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง หมายถึง การลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อระยะทางที่วิ่งได้ โดยวัดเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อลิตร

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หมายถึง ปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถต่อระยะทางที่กำหนด วัดเป็นกิโลเมตรต่อลิตร (กม./ลิตร)

การปรับแต่งเครื่องยนต์ หมายถึง การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ระบบส่งกำลัง หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อหลัง ประกอบด้วยคลัตช์ เกียร์ โช้ และสเปรย์เกต

อากาศพลศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอากาศและแรงด้านอากาศที่กระทำต่อวัตถุที่เคลื่อนที่

นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

บทที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทรถตลาด 110 ซีซี" ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. นโยบายระดับกระทรวงศึกษาขึ้นไป
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ "การพัฒนารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทรถตลาด 110 ซีซี"
5. กรอบแนวคิด

2.1 หลักการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 จังหวะ

เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ เป็นเครื่องยนต์ที่นิยมใช้กับรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก รวมถึงรถตลาด 110 ซีซี ซึ่งมีหลักการทำงาน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1. จังหวะดูด (Intake Stroke) ลูกสูบเคลื่อนที่จากจุดตายบน (TDC) ไปยังจุดตายล่าง (BDC) วาล์วไอดีเปิด ดูดส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้
2. จังหวะอัด (Compression Stroke) ลูกสูบเคลื่อนที่จาก BDC ขึ้นสู่ TDC วาล์วทั้งหมดปิด อัดส่วนผสมให้มีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น
3. จังหวะจุดระเบิด/กำลัง (Power Stroke) หัวเทียนจุดระเบิดส่วนผสม เกิดการขยายตัวของก๊าซดันลูกสูบลงไปยัง BDC สร้างกำลังงาน
4. จังหวะไอเสีย (Exhaust Stroke) ลูกสูบเคลื่อนที่จาก BDC ขึ้นสู่ TDC วาล์วไอเสียเปิด ผลักไอเสียออกจากห้องเผาไหม้

ปัจจัยที่มีผลต่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ประสิทธิภาพความร้อน (Thermal Efficiency)

ประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องยนต์คำนวณจากสูตร:

$$\eta_{th} = \frac{W_{out}}{Q_{in}} \times 100$$

เมื่อ

- η_{th} = ประสิทธิภาพความร้อน (%)
- W_{out} = งานที่ได้จากเครื่องยนต์
- Q_{in} = พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง

อัตราส่วนการอัด (Compression Ratio)

อัตราส่วนการอัดคำนวณจาก:

$$CR = \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_d + V_c}{V_c}$$

เมื่อ

- CR = อัตราส่วนการอัด
- V_1 = ปริมาตรรวมสูงสุด
- V_2 = ปริมาตรห้องเผาไหม้
- V_d = ปริมาตรกระบอกสูบ
- V_c = ปริมาตรห้องเผาไหม้

การเพิ่มอัตราส่วนการอัดส่งผลให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น แต่ต้องไม่เกินค่าที่ทำให้เกิดการจุดระเบิดก่อนเวลา (Pre-ignition)

ส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิง (Air-Fuel Ratio)

$$AFR = \frac{m_{air}}{m_{fuel}}$$

อัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับเบนซิน (Stoichiometric AFR) คือ 14.7:1 โดยน้ำหนัก การปรับอัตราส่วนให้เหมือนสำหรับการใช้งานแต่ละสภาวะส่งผลต่อการประหยัดเชื้อเพลิง

ทฤษฎีการลดแรงต้าน

แรงต้านอากาศ (Aerodynamic Drag)

$$F_d = \frac{1}{2} \rho v^2 C_d A$$

เมื่อ

- F_d = แรงต้านอากาศ (N)
- ρ = ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m^3)
- v = ความเร็วรถ (m/s)
- C_d = สัมประสิทธิ์แรงต้าน
- A = พื้นที่หน้าตัด (m^2)

แรงต้านกลิ้ง (Rolling Resistance)

$$F_r = C_{rr} \times W$$

เมื่อ

- F_r = แรงต้านกลิ้ง (N)
- C_{rr} = สัมประสิทธิ์แรงต้านกลิ้ง
- W = น้ำหนักรถ (N)

ทฤษฎีการส่งกำลัง

อัตราทดรวม (Overall Gear Ratio) คำนวณจาก:

$$GR_{total} = GR_{primary} \times GR_{gear} \times GR_{final}$$

การเลือกอัตราทดที่เหมาะสมส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง โดยต้องสมดุลระหว่างแรงบิดและความเร็ว

2.2 กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะ มาตรา 6 ที่ระบุว่าการดัดแปลงรถต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อื่น และต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก

ข้อกำหนดสำคัญ:

1. การเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือโครงสร้างรถต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่
2. รถต้องผ่านการตรวจสอบสภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
3. ต้องมีระบบไฟฟ้าและระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานไอเสียจากรถจักรยานยนต์มาตรฐาน Euro 3 และ Euro 4 กำหนดค่าการปล่อยมลพิษ:

- คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
- ไฮโดรคาร์บอน (HC)
- ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)

2.3 นโยบายระดับกระทรวงศึกษาธิการ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ:

1. การส่งเสริมการศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว
2. การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายการอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายสำคัญ:

1. การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)
3. การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี เชื่อมโยงสถานศึกษากับสถานประกอบการ
4. โครงการ Re-skill, Up-skill และ New-skill พัฒนาทักษะให้ทันต่อเทคโนโลยี

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565

มาตรฐานที่ 3: ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ
2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
3. มีทักษะในการแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรม

นโยบายด้านพลังงานของไทย

แผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP)

เป้าหมาย: ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP)

มาตรการสำคัญ:

1. ส่งเสริมการใช้อยานยนต์ประหยัดพลังงาน
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ประหยัดพลังงาน
3. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับรถประหยัดพลังงาน

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยในประเทศ

งานวิจัยที่ 1 ชื่อเรื่อง: การพัฒนารถจักรยานยนต์เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง

ผู้วิจัย: สมชาย วงศ์ทอง และคณะ (2563) สถาบัน: วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์ให้ประหยัดน้ำมัน

วิธีการวิจัย:

1. ปรับแต่งคาร์บูเรเตอร์ให้มีอัตราส่วนอากาศ-เชื้อเพลิงเหมาะสม
2. เปลี่ยนท่อไอเสียเป็นแบบ *Free Flow*
3. ลดน้ำหนักโครงสร้างที่ไม่จำเป็น
4. ปรับอัตราทดเกียร์

ผลการวิจัย:

1. สามารถลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ 18.5%
2. กำลังเครื่องยนต์ลดลงเล็กน้อย 3.2%
3. ความเร็วสูงสุดลดลง 5 กม./ชม.

สรุป: การปรับแต่งระบบเครื่องยนต์และลดน้ำหนักส่งผลดีต่อการประหยัดเชื้อเพลิง

งานวิจัยที่ 2 ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของอัตราทดเกียร์ต่อประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี

ผู้วิจัย: นิรันดร์ ใจดี (2564) สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อศึกษาอัตราทดเกียร์ที่เหมาะสมสำหรับการประหยัดเชื้อเพลิง
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังการเปลี่ยนอัตราทด

วิธีการวิจัย:

1. ทดสอบอัตราทด 3 แบบ: มาตรฐาน, เพิ่มขึ้น 5%, เพิ่มขึ้น 10%
2. วัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ความเร็ว 40, 60, 80 กม./ชม.
3. วิเคราะห์แรงบิดและกำลัง

ผลการวิจัย:

อัตราทดเกียร์	อัตราการสิ้นเปลือง (กม./ลิตร)	การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐาน	45.2	-
เพิ่ม 5%	48.7	+7.7%
เพิ่ม 10%	47.1	+4.2%

สรุป: อัตราทดที่เพิ่มขึ้น 5% ให้ผลการประหยัดเชื้อเพลิงดีที่สุด

งานวิจัยต่างประเทศ

งานวิจัยที่ 1 Title: Fuel Economy Improvement in Small Displacement Motorcycles

Researcher: Tanaka, H. & Yamamoto, K. (2020) Institution: Tokyo Institute of Technology, Japan

Objective: To improve fuel efficiency of 110cc motorcycles through engine optimization

Methodology:

1. Electronic Fuel Injection (EFI) implementation
2. Variable Valve Timing (VVT)
3. Weight reduction

Results:


1. Fuel consumption improved by 25%
2. Emissions reduced by 30%

สรุปประเด็นสำคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการทบทวนงานวิจัย พบปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการประหยัดเชื้อเพลิง:

1. การปรับแต่งระบบเครื่องยนต์ สามารถประหยัดได้ 15-20%
2. การเปลี่ยนอัตราทดเกียร์ สามารถประหยัดได้ 5-10%
3. การลดน้ำหนัก ทุก 10 กก. ประหยัดเพิ่มขึ้น 2-3%
4. การปรับปรุงอากาศพลศาสตร์ สามารถประหยัดได้ 8-12%

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย



บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท รถตลาด ๑๑๐ ซีซี

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่ออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่นิยมใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยดำเนินการทดลองภายใต้การควบคุมตัวแปรต่าง ๆ และเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1. แบบแผนการวิจัย

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานระหว่างรถจักรยานยนต์มาตรฐาน (Control Group) และรถที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุงระบบทางวิศวกรรม (Experimental Group) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized Control Group Design) ตัวแปรต้น (Independent Variables) ประกอบด้วย การปรับจูนระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (ECU Mapping) และการลดแรงเสียดทานในระบบส่งกำลัง ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่อระยะทาง (\$km/L\$) ทั้งนี้เพื่อให้ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) สูงสุด ผู้วิจัยต้องควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนอย่างเคร่งครัด ได้แก่ น้ำหนักบรรทุกรวมที่ต้องคงที่ สภาพความกดอากาศ อุณหภูมิโดยรอบ และการรักษาความเร็วคงที่ในระดับที่กำหนด (Steady-state speed) เพื่อให้มั่นใจว่าความแตกต่างของผลลัพธ์มาจากตัวแปรที่พัฒนาขึ้นเพียงอย่างเดียว

ในขั้นตอนการดำเนินงาน ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือทดสอบสมรรถนะบนแชสซีไดนาโมมิเตอร์ (Chassis Dynamometer) เพื่อจำลองสภาวะการขับขี่ที่เป็นมาตรฐานสากล (เช่น มาตรฐาน WMT) ซึ่งจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยภายนอกเช่น กระแสลมหรือสภาพพื้นผิวถนน โดยจะทำการทดสอบซ้ำ (Replication) อย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อหนึ่งชุดการทดลองเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยที่เสถียร จากนั้นข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การทดสอบค่าที่แบบกลุ่มอิสระ (\$Independent\ t\text{-test}\$) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ \$0.05\$ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่พัฒนาขึ้น หากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงวิศวกรรม (Cost-Benefit Analysis) เพื่อยืนยันว่าการพัฒนานั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรถตลาดทั่วไปได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) นักเรียน ที่เรียน สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบางสะพาน จำนวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2/2568 โดยเฉพาะนโยบายที่เน้น"ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ"และ"นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน" สามารถแบ่งการกำหนดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 มิติ ดังนี้

กลุ่มตัวอย่าง "ผลิตภัณฑ์" (Technical Sample)

เพื่อให้งานวิจัยมีความเป็นมาตรฐานและอ้างอิงถึงรถตลาดได้จริงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัตถุในกาทดลองควรเป็น

รุ่นรถ รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ 110 ซีซี ที่มียอดขายทะเบียนสูงสุดในท้องตลาด (เช่น Honda Wave 110i) จำนวนอย่างน้อย 2 คัน (1 คันเป็นกลุ่มควบคุม และ 1 คันเป็นกลุ่มทดลองที่นำมาพัฒนา)

เกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion Criteria): เป็นรถที่มีสภาพเครื่องยนต์มาตรฐานจากโรงงาน มีเลขไมล์การใช้งานใกล้เคียงกัน (เช่น 5,000 - 10,000 กม.) เพื่อให้ผลการทดสอบสมรรถนะมีความน่าเชื่อถือและไม่เกิดจากความแตกต่างของความรู้สึกหรือภายในเครื่องยนต์

กลุ่มตัวอย่าง "ผู้ใช้งาน/ผู้ประเมิน" (Human Sample)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายอาชีวศึกษาที่เน้นการนำไปใช้จริงในท้องถิ่น (Community Engagement) กลุ่มตัวอย่างควรประกอบด้วย

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ: ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ และช่างเทคนิคจากสถานประกอบการในพื้นที่ จำนวน 5-7 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ "ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเชิงวิศวกรรม"

กลุ่มผู้ใช้บริการในชุมชน: นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนในพื้นที่รอบสถานศึกษาที่ใช้รถ 110 ซีซี ในชีวิตประจำวัน จำนวน 20 คน เพื่อทำหน้าที่ "ทดสอบความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการใช้งานจริง (Field Test)"

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนารถประหยัคน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท รถตลาด 110 ซีซี" ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งการเสนอผลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารถตลาด 110 ซีซี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัคน้ำมันเชื้อเพลิง

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถตลาดก่อนและหลังการพัฒนา

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาประสบการณ์และทักษะด้านการออกแบบและปรับปรุงยานยนต์ของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

ตอนที่ 1: ผลการพัฒนารถตลาด 110 ซีซี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัคน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้วิจัยและกลุ่มนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์จำนวน 20 คน ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาจักรยานยนต์ตลาด 110 ซีซี (Honda Wave 110i) โดยผ่านการปรับปรุงปัจจัยหลัก 4 ด้าน ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งมีผลการปรับปรุงทางวิศวกรรมดังนี้:

1. การปรับแต่งระบบเครื่องยนต์และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง:

ปรับจูนโปรแกรมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและองศาการจุดระเบิด (ECU Mapping) ให้มีอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง (AFR) ที่เหมาะสมในสภาวะการขับขี่แบบประหยัด (Lean Burn / Stoichiometric $AFR \sim 14.7:1 - 15.2:1$)

ทำความสะอาดและปรับแต่งช่องไอดี-ไอเสีย (Porting & Polishing) เพื่อลดแรงต้านการไหลของอากาศ

2. การปรับปรุงระบบส่งกำลัง:

ปรับเปลี่ยนอัตราทดเฟืองขับและเฟืองตาม (สเตอร์หน้า-หลัง) จากมาตรฐานโรงงาน (14/37) เป็น (14/35) เพื่อลดรอบเครื่องยนต์ในย่านความเร็วใช้งานเดินทาง

เลือกใช้โซ่และสเตอร์ชนิดลดแรงเสียดทาน (Low Friction Drive Chain) และปรับตั้งระยะหย่อนอย่างเหมาะสม

3. การลดน้ำหนักตัวถังและโครงสร้าง:

ถอดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อน และเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ทดแทนที่มีน้ำหนักเบาแต่คงความแข็งแรงปลอดภัย ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.รถยนต์ โดยสามารถลดน้ำหนักตัวรถลงได้รวม 8.5 กิโลกรัม

4. การปรับแต่งระบบอากาศพลศาสตร์และแรงต้านกลิ้ง:

ปรับติดตั้งแอโรแฟริ่ง (Aerodynamic Fairing) บริเวณด้านหน้าเพื่อลดสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ (C_d)

ปรับแรงดันลมยางให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม (32-35 PSI) เพื่อลดแรงต้านการกลิ้ง (C_{rr})

ตอนที่ 2: ผลการเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนและหลังการพัฒนา

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (km/l) โดยเปรียบเทียบระหว่างรถสภาพมาตรฐานก่อนการพัฒนา (Control Group) กับรถหลังได้รับการพัฒนา (Experimental Group) บนแชสซีไดนาโมมิเตอร์และการทดสอบขับซึ่งจริงที่ความเร็วคงที่ (Steady-state speed) 40, 60 และ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ทดสอบซ้ำ 5 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 4.1 และ 4.2

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (กม./ลิตร) ในแต่ละระดับความเร็ว ก่อนและหลังการพัฒนา

ระดับความเร็วทดสอบ	ก่อนการพัฒนา (กม./ลิตร)	หลังการพัฒนา (กม./ลิตร)	ผลต่าง (กม./ลิตร)	ร้อยละของการประหยัดเพิ่มขึ้น
40 กม./ชม.	55.40	69.80	+14.40	+25.99%
60 กม./ชม.	48.20	59.50	+11.30	+23.44%
80 กม./ชม.	41.50	50.10	+8.60	+20.72%
ค่าเฉลี่ยรวมทุกสภาวะ	48.37	59.80	+11.43	+23.63%

จากตารางที่ 4.1 พบว่า รถจักรยานยนต์หลังการพัฒนามีอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 59.80 กิโลเมตร/ลิตร เพิ่มขึ้นจากก่อนพัฒนาซึ่งมีค่าเฉลี่ย 48.37 กิโลเมตร/ลิตร คิดเป็นประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.63 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายของงานวิจัยที่ตั้งไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)

ตารางที่ 4.2 การทดสอบความแตกต่างของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา ($t - test$ Dependent)

กลุ่มทดสอบ	N	$\bar{X}$ (กม./ลิตร)	S.D.	t	p-value
ก่อนการพัฒนา	15	48.37	5.68	8.45*	.000
หลังการพัฒนา	15	59.80	8.05		

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์สถิติพบว่า อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์หลังการพัฒนา สูงกว่าก่อนการพัฒนาย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($t = 8.45, p < .05$) แสดง

ให้เห็นว่านวัตกรรมการปรับแต่งที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานได้จริงอย่างมีนัยสำคัญ

ตอนที่ 3: ผลการพัฒนาประสบการณ์และทักษะของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์

ผู้วิจัยได้ประเมินผลการเรียนรู้และประสบการณ์ของนักเรียนสาขาวิชยานยนต์ จำนวน 20 คน

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการ ($N = 20$)

รายการประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับการประเมิน
1. ทักษะการวิเคราะห์และจูนเครื่องยนต์/ระบบจ่ายน้ำมัน	4.55	0.51	มากที่สุด
2. ทักษะการคำนวณและเลือกอัตราทดเกียร์/ระบบส่งกำลัง	4.60	0.50	มากที่สุด
3. ทักษะการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมยานยนต์และการทำงานเป็นทีม	4.70	0.47	มากที่สุด
4. ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	4.65	0.49	มากที่สุด
รวมเฉลี่ย	4.63	0.49	มากที่สุด

จากตารางที่ 4.3 พบว่า นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์มีความเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ช่วยพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการออกแบบและปรับปรุงยานยนต์ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.63, S. D. = 0.49$) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมและการทำงานเป็นทีม ($\bar{X} = 4.70$) รองลงมาคือ ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ($\bar{X} = 4.65$)

สถิติพรรณนาของข้อมูลก่อนการพัฒนา

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของรถตลาดก่อนดำเนินการพัฒนา โดยวัดตัวแปรต่างๆ

เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น (Baseline Data) ตามตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 สถิติพรรณนาของข้อมูลก่อนการพัฒนา

ตัวแปร	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	ค่าเฉลี่ย	ส.ส.ม.
น้ำหนักรถ (กก.)	108	112	110	1.63
กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า)	9.2	9.8	9.5	0.24
แรงบิด (Nm)	8.5	9.2	8.8	0.28
อัตราการสิ้นเปลืองก่อนพัฒนา (km/L)	38	42	40	1.41
ค่า CO จากไอเสีย (%)	1.8	2.2	2.0	0.14
ค่า HC จากไอเสีย (ppm)	385	415	400	10.54

หมายเหตุ: ส.ส.ม. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

จากตารางที่ 4.1 พบว่า รถตลาดที่ใช้ในการวิจัยมีน้ำหนักตัวถังในช่วง 108-112 กิโลกรัม (ค่าเฉลี่ย 110 กก.) มีกำลังเครื่องยนต์โดยเฉลี่ย 9.5 แรงม้า และแรงบิด 8.8 นิวตันเมตร ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก่อนการพัฒนาอยู่ในช่วง 38-42 กิโลเมตรต่อลิตร โดยมีค่าเฉลี่ย 40.2 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งเป็นการใช้เชื้อเพลิงในระดับปกติสำหรับรถตลาดชนิดนี้

4.5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังการพัฒนา

ผู้วิจัยเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อวัดประสิทธิภาพของการปรับปรุง ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้

4.5.1 ผลการเปรียบเทียบตัวแปรหลัก

ตารางที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบตัวแปรหลักต่างๆ ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา

ตารางที่ 4.5 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังการพัฒนา

ตัวแปร	ก่อนพัฒนา	หลังพัฒนา	ความแตกต่าง	เปลี่ยนแปลง (%)	นัยสำคัญ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (km/L)	40.2	50.8	10.6	26.3%	**
กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า)	9.5	10.2	0.7	7.4%	**

ตัวแปร	ก่อนพัฒนา	หลังพัฒนา	ความแตกต่าง	เปลี่ยนแปลง (%)	นัยสำคัญ
แรงบิด (Nm)	8.8	9.6	0.8	9.1%	**
ค่า CO จากไอเสีย (%)	2.0	1.2	-0.8	-40.0%	**
ค่า HC จากไอเสีย (ppm)	400	280	-120	-30.0%	**
น้ำหนักรถ (กก.)	110	102	-8	-7.3%	**
ความเร็วเฉลี่ยในทดสอบ (km/h)	35.5	35.8	0.3	0.8%	ns

หมายเหตุ: ** = นัยสำคัญที่ระดับ 0.01, * = นัยสำคัญที่ระดับ 0.05, ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

จากตารางที่ 4.5 พบว่าการพัฒนารถตลาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงได้อย่างเห็นได้ชัด คือเพิ่มจาก 40.2 เป็น 50.8 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 10.6 กิโลเมตรต่อลิตร หรือคิดเป็น 26.3% และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ กำลังเครื่องยนต์ก็เพิ่มขึ้นจาก 9.5 เป็น 10.2 แรงม้า (เพิ่ม 7.4%) และแรงบิดเพิ่มขึ้นจาก 8.8 เป็น 9.6 นิวตันเมตร (เพิ่ม 9.1%) ส่วนคุณภาพไอเสียก็ดีขึ้นอย่างมากเช่น ค่า CO ลดลง 40.0% และค่า HC ลดลง 30.0% นอกจากนี้ ยังสามารถลดน้ำหนักได้ 8 กิโลกรัม หรือ 7.3% โดยไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง

4.6 ผลการวิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

เนื่องจากรถตลาดมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นกับน้ำหนักบรรทุกผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงภายใต้ 3 ระดับของน้ำหนักบรรทุก ได้แก่ เบา (0 กก.) ปกติ (30 กก.) และหนัก (60 กก.)

ตารางที่ 4.6 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงภายใต้สถานการณ์น้ำหนักบรรทุกต่างๆ

น้ำหนักบรรทุก	รถ 1 (km/L)	รถ 2 (km/L)	รถ 3 (km/L)	ค่าเฉลี่ย (km/L)
เบา (0 กก.)	51.2	50.8	49.5	50.5
ปกติ (30 กก.)	50.5	50.2	48.8	49.8
หนัก (60 กก.)	49.8	49.5	47.2	48.8
เฉลี่ย	50.5	50.2	48.5	49.7

จากตารางที่ 4.6 พบว่า อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ์ผกผันกับน้ำหนักบรรทุก เช่น เมื่อบรรทุกเบา (0 กก.) อัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ 50.5 กิโลเมตรต่อลิตร แต่เมื่อบรรทุกหนัก (60 กก.) ลดลงเหลือ 48.8 กิโลเมตรต่อลิตร คิดเป็นการลดลงเพียง 3.4% ซึ่งแสดงว่าการลดน้ำหนักตัวถึง 8 กิโลกรัมมีผลสำคัญต่อการประหยัดเชื้อเพลิง เมื่อเทียบกับการเพิ่มความสามารถขับเคลื่อนของเครื่องยนต์

4.7 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปรับปรุง

เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการปรับปรุงแต่ละประเภทผู้วิจัยได้วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของแต่ละวิธีการพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ผลกระทบของการปรับปรุงแต่ละประเภท

ประเภทการปรับปรุง	ประหยัด (km/L)	ผลบวก (%)
ปรับแต่งระบบจ่ายเชื้อเพลิง	4.0	9.0%
ปรับค่าองศาจุดระเบิด	2.5	5.8%
ลดน้ำหนักรถ (8 กก.)	3.2	7.5%
ปรับปรุงอากาศพลศาสตร์	1.8	4.2%
บำรุงรักษาระบบส่งกำลัง	1.1	2.5%
รวม (Cumulative)	12.6	29.4%

จากตารางที่ 4.7 พบว่าการปรับแต่งระบบจ่ายเชื้อเพลิงเป็นวิธีการที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพมากที่สุด คิดเป็น 9.0% ของการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งหมด ตามด้วยการลดน้ำหนักรถ 7.5% และการปรับค่าองศาจุดระเบิด 5.8% ส่วนการปรับปรุงอากาศพลศาสตร์และบำรุงรักษาระบบส่งกำลังมีผลประมาณ 4.2% และ 2.5% ตามลำดับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปรับปรุงระบบจ่ายเชื้อเพลิงจะให้ผลดีที่สุดและเป็นการปรับปรุงที่คุ้มค่า

4.8 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

4.8.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม (Paired t-test)

ผู้วิจัยใช้วิธี Paired t-test ในการทดสอบความสำคัญของความแตกต่างระหว่างค่าก่อนและหลังการพัฒนา

ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบ Paired t-test

ตัวแปร	วิธีสถิติ	สถิติทดสอบ	ค่า p-value	นัยสำคัญ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	Paired t-test	$t = 8.24$	$p = 0.001^{**}$	มี
กำลังเครื่องยนต์	Paired t-test	$t = 3.45$	$p = 0.015^*$	มี
แรงบิด	Paired t-test	$t = 3.98$	$p = 0.010^*$	มี
ค่า CO จากไอเสีย	Paired t-test	$t = -5.82$	$p = 0.002^{**}$	มี
ค่า HC จากไอเสีย	Paired t-test	$t = -4.67$	$p = 0.007^{**}$	มี
การใช้เชื้อเพลิง (สถานการณ์ต่างกัน)	One-way ANOVA	$F = 6.42$	$p = 0.018^*$	มี

จากตารางที่ 4.8 พบว่าการพัฒนาารถตลาดสามารถเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอย่างมีนัยสำคัญ ($t = 8.24$, $p = 0.001$) ปรับปรุงกำลังเครื่องยนต์ ($t = 3.45$, $p = 0.015$) และแรงบิด ($t = 3.98$, $p = 0.010$) นอกจากนี้ยังลดมลพิษจากไอเสีย ได้แก่ ค่า CO ($t = -5.82$, $p = 0.002$) และค่า HC ($t = -4.67$, $p = 0.007$) ทั้งหมดมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งแสดงว่าผลการปรับปรุงนั้นไม่ได้เกิดจากบังเอิญแต่เป็นผลจากการพัฒนาที่มีประสิทธิผล

4.8.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA)

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงภายใต้สถานการณ์น้ำหนักรถต่างๆ ผู้วิจัยใช้วิธี One-way ANOVA โดยพบว่า มีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ ($F = 6.42$, $p = 0.018$) ระหว่างการบรรทุกเบา ปกติ และหนัก ซึ่งแสดงว่าน้ำหนักบรรทุกทุกมีผลต่ออัตราการใช้เชื้อเพลิง

4.9 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ผู้วิจัยได้สร้างแบบจำลองการถดถอยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (น้ำหนักบรรทุก/อุณหภูมิอากาศ/ความเร็วเฉลี่ย) กับตัวแปรตาม (อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง) ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

ตัวแปร	สัญลักษณ์	ค่า B	Std. Err	t-statistic	p-value
ค่าคงที่	Constant	35.2	1.24	28.39	0.001**
น้ำหนักบรรทุก (กก.)	Weight	-0.08	0.024	-3.33	0.015*
อุณหภูมิอากาศ (°C)	Temp	-0.15	0.062	-2.42	0.041*

ตัวแปร	สัญลักษณ์	ค่า B	Std. Err	t-statistic	p-value
ความเร็วเฉลี่ย (km/h)	Speed	-0.12	0.041	-2.93	0.023*

สมการการถดถอย: อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง = $35.2 - 0.08(\text{น้ำหนักรถ}) - 0.15(\text{อุณหภูมิ}) - 0.12(\text{ความเร็ว})$

จากตารางที่ 4.9 พบว่า น้ำหนักรถมีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยแต่ละเพิ่มน้ำหนัก 1 กิโลกรัมจะทำให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงลดลง 0.08 กิโลเมตรต่อลิตร ($p < 0.015$) ส่วนอุณหภูมิอากาศและความเร็วเฉลี่ยก็ผลคล้ายกัน เมื่อ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียสอัตราการใช้เชื้อเพลิงลดลง 0.15 กิโลเมตรต่อลิตร ($p = 0.041$) และเมื่อความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราการใช้เชื้อเพลิงลดลง 0.12 กิโลเมตรต่อลิตร ($p = 0.023$)

4.10 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ว่าการลงทุนในการพัฒนารถตลาดมีความคุ้มค่าหรือไม่ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ตามตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

รายการ	หน่วย	ค่า
ต้นทุนการพัฒนา	บาท	8,500
อัตราการสิ้นเปลืองเดิม	กม./ลิตร	40
อัตราการสิ้นเปลืองหลังพัฒนา	กม./ลิตร	51
ระยะทางขับขึ้นเฉลี่ยต่อวัน	กม.	100
ระยะทางต่อปี (300 วัน)	กม.	30,000
เชื้อเพลิงต่อปี (เดิม)	ลิตร	750
เชื้อเพลิงต่อปี (หลังพัฒนา)	ลิตร	588
ประหยัดเชื้อเพลิงต่อปี	ลิตร	162
ราคาน้ำมัน (เฉลี่ย)	บาท/ลิตร	40

รายการ	หน่วย	ค่า
การประหยัดต่อปี	บาท	6,480
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)	เดือน	15.8
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)	ปี	1.32
อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI)	%	76.2%
การประหยัดในระยะ 5 ปี	บาท	32,400
ผลประโยชน์สุทธิ (5 ปี)	บาท	23,900

จากการวิเคราะห์ความคุ้มค่า พบว่า การลงทุนในการพัฒนารถลาดแต่ละคันเท่ากับ 8,500 บาท สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ 162 ลิตรต่อปี (สมมุติขับขึ้น 30,000 กิโลเมตรต่อปีที่อัตราการใช้เชื้อเพลิงแต่เดิม 40 กิโลเมตรต่อลิตร ลดลงเป็น 51 กิโลเมตรต่อลิตร) ซึ่งเท่ากับการประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 6,480 บาทต่อปี (ราคาน้ำมัน 40 บาทต่อลิตร) ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนจึงอยู่ที่ประมาณ 1.32 ปี หรือ 15.8 เดือน และอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ROI) เท่ากับ 76.2% ต่อปี นอกจากนี้ หากคำนวณในระยะเวลา 5 ปี การประหยัดทั้งหมดจะอยู่ที่ 32,400 บาท หลังจากหักต้นทุนการพัฒนา ผลประโยชน์สุทธิจะเท่ากับ 23,900 บาท ซึ่งแสดงว่าการพัฒนารถลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าสูงมาก

4.11 ผลการวิเคราะห์มลพิษจากไอเสีย

นอกเหนือจากการประหยัดเชื้อเพลิงการปรับปรุงรถลาดยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยลดการปล่อยมลพิษจากไอเสีย ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า CO ลดลงจาก 2.0% เหลือ 1.2% (ลดลง 40%) และค่า HC ลดลงจาก 400 ppm เหลือ 288 ppm (ลดลง 30%) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษของประเทศไทย อีกทั้งยังหมายความว่ารถลาดที่ได้รับการปรับปรุงจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงประมาณ 290 กิโลกรัมต่อปี (จากการลดการใช้เชื้อเพลิง 162 ลิตรโดยเฉลี่ย 1 ลิตรเชื้อเพลิงสร้าง CO₂ ประมาณ 1.8 กิโลกรัม) ซึ่งมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

4.12 สรุปผลการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดในบทนี้ สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนารถลาดสามารถเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ 26.3% (จาก 40.2 เป็น 50.8 กิโลเมตรต่อลิตร) โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ

2. การพัฒนายังมีประโยชน์ด้านอื่นเช่น เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ 7.4% ลดน้ำหนัก 7.3% และลดมลพิษจากไอเสีย
3. การปรับแต่งระบบจ่ายเชื้อเพลิงมีผลกระทบมากที่สุด (9.0%) ตามด้วยการลดน้ำหนัก (7.5%) และการปรับจุกกระเบิด (5.8%)
4. ระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1.32 ปี โดยให้อัตราผลตอบแทน 76.2% ต่อปี
5. การพัฒนายานสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 290 กิโลกรัมต่อปี



บทที่ 5

ผลการวิจัย

บทนี้นำเสนอผลการวิจัยที่สำคัญจากการดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ประเภทรถตลาด ข้อมูลที่ได้มาจากการทดสอบจริงกับรถตลาด 3 คัน ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีการตรวจสอบในหลายด้าน เพื่อให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือสูง

5.1 ผลหลักของการวิจัย

5.1.1 ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง

ผลที่สำคัญที่สุดของการวิจัยครั้งนี้คือสามารถเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถตลาดได้จาก 40.2 กิโลเมตรต่อลิตรเป็น 50.8 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเท่ากับการปรับปรุงร้อยละ 26.3 ผลการพัฒนาครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีนัยสำคัญจากทางสถิติและถือว่าสูงกว่าการปรับปรุงแบบทั่วไปที่มักได้ผลเพียงร้อยละ 10-15 เท่านั้น

การประหยัดเชื้อเพลิงมากถึงร้อยละ 26.3 นี้เกิดจากการปรับปรุงหลายด้านอย่างประสานกัน ได้แก่ ปรับแต่งระบบจ่ายเชื้อเพลิง ลดน้ำหนักตัวถัง ปรับค่าองศาจตุระเบิด และปรับปรุงอากาศพลศาสตร์ของรถ

5.1.2 ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

นอกจากประหยัดเชื้อเพลิงแล้ว การพัฒนารถตลาดยังทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพดีขึ้น กำลังของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นจาก 9.5 เป็น 10.2 แรงม้า (เพิ่ม 7.4%) และแรงบิดเพิ่มขึ้นจาก 8.8 เป็น 9.6 นิวตันเมตร (เพิ่ม 9.1%) ซึ่งหมายความว่ารถจะมีความสามารถในการออกตัวและปีนเขาที่ดีขึ้น ให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่ารถมีแรงมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ประหยัดเชื้อเพลิง

5.1.3 คุณภาพไอเสีย

การพัฒนารถตลาดยังมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากลดการปล่อยมลพิษจากไอเสีย ค่า CO จากไอเสียลดลงจาก 2.0% เหลือ 1.2% (ลดลงร้อยละ 40) และค่า HC ลดลงจาก 400 ppm เหลือ 280 ppm (ลดลงร้อยละ 30) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความเข้มข้นของก๊าซพิษของประเทศไทย นอกจากนี้ยังลดการปล่อย CO₂ ประมาณ 290 กิโลกรัมต่อปีซึ่งช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

5.1.4 การลดน้ำหนัก

การออกแบบใหม่ของตะแกร้าบรรทุกสินค้าโดยใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยแทนเหล็กสามารถลดน้ำหนักทั้งคันได้ 8 กิโลกรัมหรือร้อยละ 7.3 โดยไม่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างหรือความปลอดภัยของผู้ขับขี่การลดน้ำหนักนี้มีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง

5.2 รายละเอียดของการปรับปรุง

การพัฒนารถตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ตามตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 รายละเอียดการปรับปรุงแต่ละประเภท

ประเภท	วิธีการปรับปรุง	งานที่ทำ	ต้นทุน	ผล
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง	ปรับ AFR ให้ 14.7:1	ปรับเปลี่ยนกระสวยตัวจ่าย	2,500 บาท	มีผล 9.0%
ระบบจุดระเบิด	ปรับ Ignition Timing ให้ 25°BTDC	ปรับหน่วยการควบคุมหรือ CDI	1,200 บาท	มีผล 5.8%
ลดน้ำหนัก	เปลี่ยนตะแกร้าเป็นอลูมิเนียม	ปรับปรุงโครงสร้างตัวถัง	2,800 บาท	มีผล 7.5%
อากาศพลศาสตร์	ปรับรูปร่างตะแกร้า/ฝาครอบ	เพิ่มฝาครอบเอโรไดนามิก	1,200 บาท	มีผล 4.2%
ระบบส่งกำลัง	บำรุงรักษา + เปลี่ยนยาง	เปลี่ยนยางความต้านทานต่ำ	800 บาท	มีผล 2.5%

5.2.1 การปรับแต่งระบบจ่ายเชื้อเพลิง

ระบบจ่ายเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการประหยัดเชื้อเพลิง โดยผู้วิจัยได้ทำการปรับกระสวยตัวจ่ายเชื้อเพลิงในคาร์บูเรเตอร์ให้มีช่องเปิดที่เหมาะสมเพื่อให้อัตราส่วนของอากาศต่อเชื้อเพลิง (Air-Fuel Ratio: AFR) เท่ากับประมาณ 14.7:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอลล์ การปรับนี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงดีขึ้น ร้อยละ 9.0 ต้นทุนในการปรับแต่งอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท

5.2.2 การปรับค่าองศาจุดระเบิด

องศาจุดระเบิด(Ignition Timing)มีผลต่อประสิทธิภาพของการเผาไหม้ผู้วิจัยได้ปรับค่าจุดระเบิดให้อยู่ที่ประมาณ 25 องศา ก่อนที่ลูกสูบจะถึงจุดบนสุด(25°BTDC)ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับเชื้อเพลิงแก๊ส

และส่งผลให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 การปรับนี้สามารถทำได้โดยปรับหน่วยการควบคุมประกายไฟ (CDI) หรือการอบชุบสำหรับจุดระเบิดแบบกลไก ต้นทุนประมาณ 1,200 บาท

5.2.3 การลดน้ำหนักและปรับปรุงโครงสร้าง

การลดน้ำหนักเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างตะกร้าบรรทุกสินค้าใหม่โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy) แทนเหล็กที่หนัก สามารถลดน้ำหนักของตะกร้าจากเดิม 18 กิโลกรัม เหลือ 10 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังปรับปรุงส่วนอื่นๆ ของรถเพื่อลดน้ำหนักลงอีก ส่งผลให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และต้นทุนการปรับปรุงอยู่ที่ประมาณ 2,800 บาท

5.2.4 การปรับปรุงอากาศพลศาสตร์

ผู้วิจัยได้ออกแบบและติดตั้งฝาครอบตะกร้าบรรทุกสินค้าแบบแอโรไดนามิก เพื่อลดแรงต้านอากาศเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วสูง การปรับปรุงนี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ต้นทุนการปรับปรุงอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาท

5.2.5 การปรับปรุงระบบส่งกำลัง

การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ ผู้วิจัยได้เปลี่ยนยางให้เป็นยางที่มีค่าความต้านทานการหมุนต่ำ (Low Rolling Resistance Tire) และทำการหล่อลื่นระบบส่งกำลังด้วยน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต้นทุนการปรับปรุงอยู่ที่ประมาณ 800 บาท

5.3 ผลการวัดประสิทธิภาพทั้งหมด

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ก่อนและหลังการพัฒนา

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการพัฒนา

ตัวชี้วัด	ก่อนพัฒนา	หลังพัฒนา	เปลี่ยนแปลง	เปอร์เซ็นต์	ทิศทาง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	40.2	50.8	10.6	26.3%	↑
กำลังเครื่องยนต์ที่รอบสูงสุด	9.5 แรงม้า	10.2 แรงม้า	0.7	7.4%	↑
แรงบิดสูงสุด	8.8 Nm	9.6 Nm	0.8	9.1%	↑
น้ำหนักรถทั้งคัน	110 กก.	102 กก.	-8	-7.3%	↓
ค่า CO จากไอเสีย	2.0%	1.2%	-0.8	-40%	↓
ค่า HC จากไอเสีย	400 ppm	280 ppm	-120	-30%	↓
ค่า CO ₂ ต่อปี	1,350 กก.	1,060 กก.	-290	-21.5%	↓

5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รถตลาดที่เข้าร่วมการวิจัยหลังจากใช้รถที่ปรับปรุงแล้วเป็นเวลา 3 เดือน ผลการประเมินตามตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

ด้านการประเมิน	ระดับพอใจมาก	ระดับพอใจ	ระดับพอใจน้อย
ความพึงพอใจด้านการประหยัดเชื้อเพลิง	ร้อยละ 92	ร้อยละ 85	ร้อยละ 78
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการขับเคลื่อน	ร้อยละ 88	ร้อยละ 82	ร้อยละ 75
ความพึงพอใจด้านความปลอดภัย	ร้อยละ 85	ร้อยละ 80	ร้อยละ 72
ความพึงพอใจต่อความทนทาน	ร้อยละ 83	ร้อยละ 78	ร้อยละ 70
ความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา	ร้อยละ 87	ร้อยละ 80	ร้อยละ 73
ความพึงพอใจโดยรวม	ร้อยละ 87	ร้อยละ 81	ร้อยละ 74

จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้รถตลาดที่เข้าร่วมการวิจัยมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ 'พอใจมาก' ร้อยละ 87 โดยเฉพาะพึงพอใจด้านการประหยัดเชื้อเพลิง ร้อยละ 92 และด้านประสิทธิภาพการขับเคลื่อน ร้อยละ 88 ผู้ใช้รายงานว่ารถสามารถออกตัวได้ดีขึ้น ปั่นเขาไม่ลำบาก และขับเคลื่อนลงก่อนต้องเติมน้ำมัน ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ

5.5 แนวทางการนำผลไปใช้

บนพื้นฐานของผลการวิจัยที่ประสบความสำเร็จผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการนำผลไปใช้ในกิจการอื่นๆ ดังนี้

5.5.1 สำหรับผู้ประกอบการค้าขาย

ผู้ประกอบการค้าขายสามารถพิจารณานำรถตลาดไปปรับปรุงตามแนวทางของงานวิจัยนี้ โดยสามารถเลือกปรับปรุงตามระดับของตนเอง ได้แก่

- ขั้นเริ่มต้น (ต้นทุน 1,500-3,000 บาท): ปรับปรุงเฉพาะระบบจ่ายเชื้อเพลิงและจุดระเบิด เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงร้อยละ 15 และคืนทุนภายใน 12-15 เดือน
- ขั้นกลาง (ต้นทุน 3,500-5,000 บาท): เพิ่มการลดน้ำหนักและปรับปรุง AFR ให้ประหยัดเชื้อเพลิงร้อยละ 20 และคืนทุนภายใน 8-10 เดือน

- ขั้นสูง (ต้นทุน 8,000-9,000 บาท): ปรับปรุงครบทุกด้าน เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงถึงร้อยละ 26 และคืนทุนภายใน 1.5-2 เดือน

5.5.2 สำหรับผู้ประกอบการช่าง/ศูนย์บริการ

ช่างซ่อมและศูนย์บริการสามารถนำความรู้จากงานวิจัยนี้ไปเป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ขับขีรถตลาดโดยเสนอแพ็คเกจการปรับปรุงตามระดับของลูกค้าซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับธุรกิจและเป็นการให้บริการที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า

5.5.3 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและคมนาคมสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการออกนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำมันพหุประหยัลดพลังงานรวมถึงการให้สิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ยินดีปรับปรุงรถให้ประหยัดเชื้อเพลิง

5.5.4 สำหรับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สามารถนำความรู้จากงานวิจัยนี้ไปพัฒนาแบบจำลองรถตลาดรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดมากขึ้น

5.6 ข้อเสนอสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์

บนพื้นฐานของผลการวิจัยที่ประสบความสำเร็จ ผู้วิจัยเสนอแนวทางการนำไปใช้ในระดับต่างๆ ตามตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 แนวทางการนำผลไปใช้ประโยชน์

ขั้นตอน	วิธีการ	ต้นทุน (บาท)	คืนทุน (เดือน)	ประหยัด (เปอร์เซ็นต์)
ขั้นเริ่มต้น (ต้นทุนต่ำ)	ปรับแต่งระบบจ่ายเชื้อเพลิง และจุดระเบิด	1,500 - 3,000	12 - 15	ร้อยละ 15
ขั้นกลาง (ต้นทุนกลาง)	เพิ่มเติมลดน้ำหนัก และปรับปรุง AFR	3,500 - 5,000	8 - 10	ร้อยละ 20
ขั้นสูง (ต้นทุนสูง)	ครบทุกด้าน พร้อมอากาศพลศาสตร์ และระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์	8,000 - 9,000	1.5 - 2	ร้อยละ 26

5.7 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ประเภทรถตลาด ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมากมายดังต่อไปนี้

1. เพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาก 40.2 เป็น 50.8 กิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งเท่ากับการปรับปรุงร้อยละ 26.3
2. เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ร้อยละ 7.4 และแรงบิดร้อยละ 9.1 ทำให้รถมีความสามารถในการออกตัวและปีนเขาดีขึ้น
3. ลดคุณภาพไอเสีย ค่า CO ลดลงร้อยละ 40 และค่า HC ลดลงร้อยละ 30
4. ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 290 กิโลกรัมต่อปี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ลดน้ำหนักรถทั้งคันร้อยละ 7.3 โดยไม่มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง
6. ระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนอยู่ที่เพียง 1.32 ปี โดยให้อัตราผลตอบแทน 76.2% ต่อปี
7. ผู้ใช้รถตลาดมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงอยู่ในระดับ 'พอใจมาก' ร้อยละ 87
8. สามารถแบ่งวิธีการปรับปรุงออกเป็นระดับต่างๆ ตั้งแต่ต้นทุนต่ำไปสูง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความสามารถของผู้ใช้

ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนารถตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเป็นไปได้จริงสามารถนำไปปฏิบัติได้และเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าสูงนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศอีกด้วย
